

Funcion: CALCULO_IBAN

```
Set ( RETORNO, "" )
Set ( CODIGO_PAIS, "1428" )
Rem ( ...si falta cualquier parametro de los 4 parámetros se aborta el calculo del IBAN... )
If ( len(trimmedString(ENTIDAD))=0 )
    Set dato de retorno ( RETORNO )
    Finalizar proceso
If ( len(trimmedString(OFICINA))=0 )
    Set dato de retorno ( RETORNO )
    Finalizar proceso
If ( len(trimmedString(N_CUENTA))=0 )
    Set dato de retorno ( RETORNO )
    Finalizar proceso
If ( len(trimmedString(DC))=0 )
    Set dato de retorno ( RETORNO )
    Finalizar proceso
Libre
Libre
Set ( IBAN, ENTIDAD+OFICINA )
Rem ( ...OBJETIVO CONSEGUIR EL RESTO. como la variable MOD_1 es numérica sin decimales, obtendre la parte entera del cociente... )
Set ( MOD_1, cut(stringToNumber(IBAN)/97,0) )
Set ( MOD_1, stringToNumber(IBAN)-(MOD_1*97) )
Libre
Set ( IBAN, ""+MOD_1+DC+mid(N_CUENTA, 0,2) )
Rem ( ...OBJETIVO CONSEGUIR EL RESTO. como la variable MOD_1 es numérica sin decimales, obtendre la parte entera del cociente... )
Set ( MOD_1, cut(stringToNumber(IBAN)/97,0) )
Set ( MOD_1, stringToNumber(IBAN)-(MOD_1*97) )
Libre
Set ( IBAN, ""+MOD_1+mid(N_CUENTA,2,)+CODIGO_PAIS+"00" )
Rem ( ...OBJETIVO CONSEGUIR EL RESTO. como la variable MOD_1 es numérica sin decimales, obtendre la parte entera del cociente... )
Set ( MOD_1, cut(stringToNumber(IBAN)/97,0) )
Set ( MOD_1, stringToNumber(IBAN)-(MOD_1*97) )
Libre
Libre
Set ( CC_IBAN, 98-MOD_1 )
If ( CC_IBAN<10 )
    Set ( RETORNO, ""+"0"+CC_IBAN )
Else
    Set ( RETORNO, numberToString(CC_IBAN,"f",0) )
Set ( RETORNO, "ES"+RETORNO+" "+ENTIDAD+" "+OFICINA+" "+DC+mid(N_CUENTA,0,2)+" "+mid(N_CUENTA,2,4)+" "+mid(N_CUENTA,6,4) )
Set dato de retorno ( RETORNO )
```